



Leranti PH


Leranti® Infrarotheizungen
Der Maßstab, wenn es um Wärme,
Komfort, Design und Technik geht!






Die beste Version von Infrarot

Leranti® steht für hochwertige industrielle Infrarotheizungen, die in ihrer Kategorie die meiste Strahlungswärme abgeben und sich darüber hinaus enorm schnell erwärmen. Qualität steht bei uns an erster Stelle und ist durch die Herstellung der besten Komponenten und Materialien garantiert.



Standard 6 Jahre Garantie

Auf alle industriellen Infrarotheizkörper von Leranti® gibt es eine standardmäßige Herstellergarantie von 6 Jahren. Ausgenommen davon sind Keramikelemente, diese haben eine Garantie von 2 Jahren.



100% Niederländische herstellung

Leranti® Infrarotpaneelen werden vollständig in den Niederlanden entwickelt und hergestellt. Hochwertige Qualität aus den Niederlanden also!



Schnelligkeit garantiert

Industrielle Heizkörper von Leranti® zeichnen sich durch die hohe Geschwindigkeit aus, mit der elektrische Energie in Wärmestrahlung umgewandelt wird. Innerhalb von 3 bis 4 Minuten (je nach Modell) liegt die Strahlungstemperatur intern bereits bei 5000C. Mit den industriellen Infrarot-Heizgeräten von Leranti® erhalten Sie im Handumdrehen die schnellste und leistungsstärkste Infrarot-Strahlungswärme.



Leranti®- Hochwertige Qualität aus den Niederlanden

Mit dem Leranti® PH (Power Heater) erhalten Sie eine schnelle und leistungsstarke Heizung, die jeden Arbeitsplatz oder Sitzbereich angenehm heizt.

Der Leranti® PH, ein Infrarotstrahler mit industriellem Design, der leistungsstark genug ist, um jeden Arbeitsplatz, Sitzbereich oder Wintergarten genau dort zu heizen, wo es nötig ist. Die Infrarot-Strahlungswärme erwärmt Körper und Gegenstände direkt, nicht aber die Luft dazwischen.

Der Leranti® PH ist in einer 1200-Watt und einer 2400-Watt Variante erhältlich. Die hochwertigen (europäischen) Keramikheizelemente sorgen dafür, dass die aufgebrachte elektrische Energie effizient in Infrarot-Strahlungswärme umgewandelt wird. Die Strahlungswärme gibt kein sichtbares Licht ab und gehört zum langwelligen Typ (IR-C).

Dank der mitgelieferten Halterung, ist der Leranti® PH einfach zu montieren und kann problemlos auf den gewünschten Winkel eingestellt werden. Die empfohlene Montagehöhe liegt zwischen 2,20m und 2,60m. Aus Sicherheitsgründen muss die Heizung allseitig frei von anderen Gegenständen platziert werden (30 cm seitlich, sowie an Ober- und Unterseite, 100 cm an der Vorderseite).



Geeignet für:

- Das Heizen größerer Räume**
- Lagerhäuser**
- Räumliches und punktuelltes Heizen**
- Gewerbe- und Industrieräume**
- Arbeitsplätze und Werkstätten**
- Geschlossene Wintergärten und Anbauten**

Vorteile des Leranti PH

- Das Raumklima ist viel schonender und gesünder, aufgrund der direkten Infrarot-Strahlungswärme, die Luftzirkulation im Zimmer verhindert. Die Heizungen geben ebenfalls keinerlei Dämpfe, Russpartikel oder Gase ab.
- Mehr Wärme und Komfort durch die direkte Infrarot-Strahlungswärme im Vergleich zu anderen (Luft) Heizsystemen wie Heißluft-, Gas oder Wärmeluftgebläsen.
- Minimaler Installationsaufwand, wodurch Kosten eingespart werden können (verglichen mit herkömmlichen Alternativen)
- Nahezu keine Wartungskosten
- Niedrigere Heizkosten, da die Heizung punktuell auf den Bereich gerichtet werden kann, der beheizt werden soll. In anderen Worten, nicht der gesamte Raum muss geheizt werden, sondern nur ein kleiner Teil davon.



Leistungsmerkmale				
Spannung:		230V, 50Hz		
Oberfläche:		Beschichteter Stahl (Standard RAL 9006 silber grau)		
Befestigung:		In einem überdachten Raum an einer Wand und/oder Decke		
Model	Abmessungen (h*b*t) (cm)	Heizleistung (Watt)	Preis (Inkl. MwSt)	Oberfl. Erhitzung
PH-2	63x18x9	1200	€ 449,-	17-11m2(*)
PH-4	115x18x9	2400	€ 599,-	10-14m2(*)



Für weitere Informationen können Sie uns gerne

Greenhill Solutions B.V.

www.greenhill.nl
info@greenhill-solutions.nl
+31 85 130 67 63

 /greenhillsolutions
 /greenhill.nl
 /greenhill-solutions-nl/

KvK: 76491188

Wim Duisenbergplantsoen 31,
6221 SE, Maastricht

(*) Die genannten Werte beziehen sich auf geschlossene Räume. Für eine individuelle Berechnung kontaktieren Sie uns gerne. Bei allen Transaktionen von Greenhill B. V. gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Webseite finden: <https://www.greenhill.nl/algemene-voorwaarden>